

SATA/SAS/SCSI インターフェース・テスト

SYS2010 SATA/SAS/SCSI-PC

SAS max6Gbps/ULTRA 320MB/s SCSI 対応機

SATA max 6Gbps 対応機

SATA, SAS/SCSI インターフェースに接続されるデバイスの良否を判定
受入、出荷検査、評価、開発に対応！

テスト専用言語で、プログラミングが簡単！

SATA, SAS, SCSI 各種テストフィクスチャを準備！

ULTRA 320 MB SCSI

SAS 6Gbps

SATA 6Gbps

データ消去も簡単！



ホストPC 1台で複数台制御 LAN接続制御可能 max64

SYS2010 共通仕様

- ・対応インターフェース : SATA/SAS 3,6Gbps / SCSI SCA, ULTRA Wide インターフェイス準拠
 - ・データ転送速度 : SATA/SAS : 最大6Gbps、SCSI : 最大320MBps (SATA, SAS or SCSI PCI-expカード使用)
 - ・デバイス用電源 : +5V/+3.3V (2A)、+12V (2A) 各±1%~±20%プログラミング可能 (電圧変動試験対応) センシングタイプ
 - ・ロギング機能 : エラー・ロギング、最終テスト情報ロギング、データ転送レイトロギング
 - ・テスト・プログラム : 標準テスト・プログラム多数用意、編集、ユーザ・簡単作成言語提供
 - ・リアル・タイム・センス機能 : テスタ動作中、ドライブ及びテストの状況がセンス可能
 - ・データ転送レイト測定機能 : ライト/リード実行時常時計算し期待値と判定しエラーログ、データログ機能対応
 - ・データ転送レイトグラフ表示 : オプション
- テストは、市販のマザーボード、SATAカード、SAS/SCSIカードを使用しています。
- ・電源 : AC100V~240V 自動切換
 - ・外形寸法 : 450 (幅) × 396 (奥行) × 165 (高さ) (単位: mm)
 - ・重量 : 約6kg

OS: Windows XP Home or Embedded XP Compiler: Visual Studio2005 or 2008

制御ソフト: Visual SYS2010main SAS/SCSI



左側面



フロントパネル



リヤパネル

※写真は、実際の製品と異なる場合があります。

2010/11UP

※各製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。※記載の製品名ならびに社名は、一般に各社の商標または登録商標です。

株式会社 三興電子

〒361-0062

[TEL] 048-554-3492

[URL] <http://www.sankoden.com>

埼玉県行田市谷郷 1274-1

[FAX] 048-554-3413

[E-mail] e-sdmail@sankoden.com