

PC内蔵IDE, SATAインターフェース・テスト機

SYS2010Uni/PC

IDE, SATA ULTRA DMA 133 対応機

IDE, SATAインターフェースに接続される装置の良否を判定できます。
HDD, CF, SSD, SD, CD-R, CD-RW, DVD, MO等に対応
受入、出荷検査、評価、開発に対応！

テスト専用言語で、プログラミングが簡単！

Mini ATX CPUボードを内蔵で即テストが開始できます！

ULTRA DMA 133

HDDのコピーも対応！

データ消去も簡単！

不要パソコン等のHDDのデータ消去プログラム完備

SYS2010共通仕様



- ・対応インターフェース : PCAT、ATAPI-7 (IDE, SATA) 準拠
- ・データ転送 : PIO、マルチワードDMA、ULTRA DMA 133
- ・ドライブ用電源 : +5V/+3.3V (2A)、+12V (2A) 各±1%~±20%プログラミング可能
オプションで+12Vを+7V、+9V、+16V各々いずれか±20%に対応可能
センシング付タイプ
- ・ロギング機能 : エラー・ロギング、最終テスト情報ロギング
- ・テスト・プログラム : 標準テスト・プログラム多数用意、編集、ユーザ・簡単作成言語提供
- ・リアル・タイム・センス機能 : テスタが動作中、ドライブ及びテストの状況がセンス可能
- ・時間測定機能 : コマンド~各ステータス間を測定しパソコンのHDDに保存
- ・内蔵拡張ボード : PCI用拡張ボード (テストの増設が可能です。)
- ・CPU : VIA C3/Eden EPGA Processor
- ・SDRAM : DDR 512MB
- ・HDD : 60GB SATA HDD
- ・CD-ROM : 12.7mm 薄型 CD-ROM
- ・液晶モニター : 15インチ液晶モニター
- ・電源 : AC100V~240V自動切換
- ・外形寸法 : 340 (幅) × 300 (奥行) × 143 (高さ) (単位: mm)
- ・重量 : 約4.8kg
- ・SATAは、IDE→SATA変換ボードまたは当社のテストフィクスチャが必要です。
- ・CF、SDの試験には別売の変換ボードが必要です。

OS: Windows XP Home



左側面

フロントパネル

リヤパネル

※各製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。※記載の製品名ならびに社名は、一般に各社の商標または登録商標です。

株式会社 三興電子

〒361-0062

埼玉県行田市谷郷 1274-1

[TEL] 048-554-3492

[FAX] 048-554-3413

[URL] <http://www.sankoden.com>

[E-mail] e-sdmail@sankoden.com